

SENCO[®]MAKING HARD WORK
EASIER

FinishPro42XP

Stiftnagler



Anwendungen

Giebelschalung, Dachunterschläge, Fensterecken, starke Glasleisten, Deckleisten, Eckleisten, Putzleisten


Eigenschaften

- Das leichte Magnesiumgehäuse ist Grund für das geringe Gerätegewicht. Der ölfreie Betrieb, die verstellbare Eintreibtiefe und die einfache Handhabung in Einzel- und Kontaktauslösung sind weitere Vorteile die den Stauchkopfnagler auszeichnen.

Technische Daten

Abmessung (LxBxH)	330x89x292 mm
Nettogewicht	2,1 kg
Auslöseart	Einzel
Druckluftanschluß	1/4" female NPT
Arbeitsdruck	4,8 - 8,3 BAR
Luftbedarf (bei 60 Zyklen pro Minute)	133 l/m
Arbeitstemperaturbereich	-18 - 49 °C
Geräuschemission (Lpa)	89 dB
Geräuschemission (Lwa)	94 dB
Vibration	<2,5 m/s3
Zyklus/Sekunde	5
Magazinkapazität	104 Stück
Gauge	15 aga.
Streifenwinkel Typ 1	Streifen, getapted
Streifenwinkel	34 °

Befestiger Spezifikation



Beschreibung

Stauchkopfnagler FinishPro42XP DA 1,8mm

Art. Nr.

4G2003N

EAN code

0741474040771