



Pallet trommelspijkmachine

Technische specificaties

Afmetingen (LxWxH)	479x154x338 mm
Netto gewicht	5,8 kg
Activering instelling	BF/TF
Luchtingang	3/8" female NPT
Werkdruk	4,8 - 8,3 Bar
Luchtverbruik (bij 60 schoten per minuut)	323 l/m
Werktemperatuur	-18 - 49 °C
Geluidsdruk niveau (Lpa)	92,3 dB
Geluidskracht niveau (Lwa)	105,3 dB
Trillingniveau	5,44 m/s ²
Magazijn capaciteit	225 Stuks
Rol type 1	Draad gebonden
Rolhoek	16 °


Toepassingen

Pallets, kratten, en kisten, gevelbekleding, planken, balken en schuttingen, overige constructies

Eigenschappen

- 15-16° draad verbonden spijkers
- Robuust ontwerp
- Lichtgewicht in zijn klasse 5,23kg
- Tweede handvat voor maximale controle
- Comfortabel handvat
- Hoge slagkracht in verhouding het lage gewicht
- Neerwaarts gerichte luchtuiylaar
- Perfecte balans
- Speciaal geharde slagpen en kop voor intensief gebruik
- Transparante beschermkap

Specificaties bevestigingsmiddel



Beschrijving

PAL130, pallet trommelspijkmachine, dual

Art. Nr.

5M2001N

EAN code

0741474062704