

**SENCO**<sup>®</sup>MAKING HARD WORK  
**EASIER****S250SM****Stiftnagler****Anwendungen**


Abnageln von Fensterecken, starke Glasleisten, Fensterleisten, Deckleisten, Eckleisten, Abschlußleisten, Putzleisten

**Eigenschaften**

- Verstellbare Eintreibtiefe
- Nachladeindikator
- Abluftaustritt ist verstellbar
- Schnellverschlußklappe

**Technische Daten**

Abmessung (LxBxH)	285x73x290 mm
Nettogewicht	1,86 kg
Auslöseart	Einzel
Druckluftanschluß	1/4" female NPT
Arbeitsdruck	4,8 - 8,3 BAR
Luftbedarf (bei 60 Zyklen pro Minute)	196 l/m
Arbeitstemperaturbereich	-18 - 49 °C
Geräuschemission (Lpa)	91 dB
Geräuschemission (Lwa)	104 dB
Vibration	3,69 m/s <sup>3</sup>
Zyklus/Sekunde	3
Magazinkapazität	105 Stück
Gauge	16 aga.
Streifenwinkel Typ 1	Verleimt
Streifenwinkel	0 °

**Befestiger Spezifikation****Beschreibung**

Stauchkopfnagler S250SM RX 1,6mm

**Art. Nr.**

962008N

**EAN code**