

## Klammergerät für leichte Klammern mit Doppel-



### Anwendungen

Möbelfertigung, Polsterarbeiten, Leder-, Gurten-, Folien-, Stoffbefestigung, Schuhfertigung, Blisterverpackungen

### Eigenschaften


- Hervorragend ausbalanciert, Magazin zum einfachen Nachladen, durch robuste Bauweise hohe Produktivität, Rückwertiger Abluftaustritt schützt vor Verschmutzung, kurzer Auslöseimpuls, Komfort-Griff

### Technische Daten

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Abmessung (LxBxH)                     | 375x42x167 mm        |
| Nettogewicht                          | 1,476 kg             |
| Auslöseart                            | Auslöseart           |
| Druckluftanschluß                     | 1/4" female NPT      |
| Arbeitsdruck                          | 4,1 - 6,5 BAR        |
| Luftbedarf (bei 60 Zyklen pro Minute) | 23 l/m               |
| Arbeitstemperaturbereich              | -18 - 49 °C          |
| Geräuschemmission (Lpa)               | 81,9 dB              |
| Geräuschemmission (Lwa)               | 92,1 dB              |
| Vibration                             | 1,7 m/s <sup>3</sup> |
| Magazinkapazität                      | 390 Stück            |
| Gauge                                 | 22 aga.              |
| Streifenwinkel Typ 1                  | Verleimt             |
| Streifenwinkel                        | 0 °                  |

### Befestiger Spezifikation

**B Klammer**  
12,7 mm



### Beschreibung

SFT10XP-B, Klammergerät für leichte Klammern

### Art. Nr.

6S2211N

### EAN code

0741474124891