

SENCO[®]MAKING HARD WORK
EASIER**SQS55XP-Q**

Klammergerät, schwer



Anwendungen

Plattenbefestigung auf Holzunterkonstruktion, Verschlüsse, Möbelfertigung, Gestellbau, Trockenbau, Brandschutz

Eigenschaften

- Im Vergleich sehr leichtes und kraftvolles Gerät, hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit, verstellbare Eintreibtiefe, Schnellverschluss an der Klammerführung, verstellbare Abluft


Technische Daten

Abmessung (LxBxH)	365x92x305 mm
Nettogewicht	2,7 kg
Auslöseart	Einzel
Druckluftanschluß	3/8" female NPT
Arbeitsdruck	5,5 - 8,3 BAR
Luftbedarf (bei 60 Zyklen pro Minute)	185 l/m
Arbeitstemperaturbereich	-18 - 49 °C
Geräuschemission (Lpa)	93 dB
Geräuschemission (Lwa)	99 dB
Vibration	3,1 m/s3
Zyklus/Sekunde	15
Magazinkapazität	130 Stück
Gauge	15 aga.
Streifenwinkel Typ 1	Verleimt
Streifenwinkel	0 °

Befestiger Spezifikation

Q Klammer

11,2 mm



32-65 mm

Beschreibung

SQS55XP-Q, Klammergerät für schwere Klammern, EA

Art. Nr.

662002N

EAN code

0741474303531